

# 承 認 書

## PRODUCT APPROVAL SHEET

产品名称 PRODUCT Name : 轻触开关

规格型号 PART NO : 12\*12 四脚贴片

物 料 号 PART NO :

|                  |                  |                  |  |
|------------------|------------------|------------------|--|
| 制表/DESIGNED BY   | 校对/CHECKED BY    | 审核/APPROVED BY   |  |
| 吴永余              | 吴永友              | 张 鹏              |  |
| DATE 日期 20201117 | DATE 日期 20201117 | DATE 日期 20201117 |  |

贵司承认栏 APPROVAL SIGNATURE

贵司名称/CUSTOMER NAME:

贵司物料名称/CUSTOMER TYPE:

贵司物料号/CUSTOMER NO:


请于 年 月 日前承认返 日期 DATE:

PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU!




|       |            |      |       |             |
|-------|------------|------|-------|-------------|
| ISSUE | DATE       | WRTN | CHKD  | Page 1 of 7 |
| 001   | 2020.11.17 | WU   | ZHANG |             |


|                                                                                                      |            |      |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------------|
| 深圳市金航标电子有限公司                                                                                         |            |      | 产品系列  | 轻触开关        |
| TACT SWITCH SPECIFICATION<br>轻触开关产品承认书                                                               |            |      |       |             |
| 1、概述 GENERAL                                                                                         |            |      |       |             |
| 1.1 适用范围 APPLICATION                                                                                 |            |      |       |             |
| 此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求                                                                                  |            |      |       |             |
| This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH(MECHANICAL CONTACT)             |            |      |       |             |
| 1.2 工作温度范围                                                                                           |            |      |       |             |
| Operating Temperature Range                                                                          |            |      |       |             |
| -20℃~70℃ (在标准大气压、标准温度条件下)                                                                            |            |      |       |             |
| -20℃~70℃ (Normal humidity, normal air pressure)                                                      |            |      |       |             |
| 1.3 贮藏温度范围                                                                                           |            |      |       |             |
| Storage Temperature Rane                                                                             |            |      |       |             |
| -40℃~85℃ (在标准大气压、标准温度条件下)                                                                            |            |      |       |             |
| -40℃~85℃ (Normal humidity, normal air pressure)                                                      |            |      |       |             |
| 1.4 测试条件                                                                                             |            |      |       |             |
| Test Conditions                                                                                      |            |      |       |             |
| 在没有其它特定的条件下，应该在以下的条件下进行测试和测量：                                                                        |            |      |       |             |
| Unless otherwise specified, tests and measurement shall be made in the following standard conditions |            |      |       |             |
| 常温.....5℃~35℃                                                                                        |            |      |       |             |
| Normal temperature.....5℃~35℃                                                                        |            |      |       |             |
| 标准湿度.....相对湿度 45%~85%                                                                                |            |      |       |             |
| Normal humidity.....relative humidity 45%~85%                                                        |            |      |       |             |
| 标准大气压.....86KPa~106 KPa                                                                              |            |      |       |             |
| Normal air pressure.....86KPa~106 KPa                                                                |            |      |       |             |
| 在制造过程中，测试和测量应该在以下的条件下进行：                                                                             |            |      |       |             |
| If any doubt arise from the judgment, tests shall be conducted at the following conditions           |            |      |       |             |
| 温度.....20℃±2℃                                                                                        |            |      |       |             |
| Temperature.....20℃±2℃                                                                               |            |      |       |             |
| 相对湿度.....65%±5%                                                                                      |            |      |       |             |
| Relative humidity.....65%±5%                                                                         |            |      |       |             |
| 环境气压.....86KPa~106 KPa                                                                               |            |      |       |             |
| Air pressure.....86KPa~106 KPa                                                                       |            |      |       |             |
| 2、详细说明 Detailed specification                                                                        |            |      |       |             |
| 2.1 外观：应无影响、降低产品性能的缺陷                                                                                |            |      |       |             |
| Appearance:There should be no defects that affect the serviceability of product.                     |            |      |       |             |
| 2.2 结构尺寸和安装尺寸：应符合装配图要求                                                                               |            |      |       |             |
| Style and dimension:shall conform to the assemble drawings.                                          |            |      |       |             |
| ISSUE                                                                                                | DATE       | WRTN | CHKD  | Page 2 of 7 |
| 001                                                                                                  | 2020.11.17 | WU   | ZHANG |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                      |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 深圳市金航标电子有限公司                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                      | 产品系列  | 轻触开关        |
| TACT SWITCH SPECIFICATION<br>轻触开关产品承认书                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                      |       |             |
| 2.3 操作形式：有触觉反应的操作<br>Type of actuating:Tactile feedback.<br>2.4 开关结构：单回路输出（具体的触点结构在装配图中已绘出）<br>Contact arrangement:1 pole,1 throw<br>(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.)<br>2.5 开关工作额定值：DC12V 50mA<br>Ratings: DC12V 50mA       |            |                                                                                      |       |             |
| 测试项目 TEST ITEM                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                      |       |             |
| 3. 电器性能 ELECTRICAL PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                      |       |             |
| 3-1 接触电阻 CONTACT RESISTANCE<br>在 1kHz 小电流电压（50mA，20mV）下测量。<br>Being tested at 1kHz small current and voltage (50mA，20mV) by contact resistance meter.<br>100 毫欧以下。<br>100mΩ max.                                                                                 |            |                                                                                      |       |             |
| 3-2 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE<br>在端子之间和端子与壳之间加 DC250V 条件下，持续 1 分钟测量。<br>DC 250v shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute.<br>100 兆欧以上。<br>100MΩ min.                                                          |            |                                                                                      |       |             |
| 3-3 耐电压 WITHSTAND VOLTAGE<br>在端子之间和端子于壳之间加 AC250V（50Hz 或 60Hz）感应电流 1mA 条件下，持续 1 分钟测量。<br>AC 250V and induction current 1mA shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute.<br>无击穿现象。<br>There shall be no breakdown. |            |                                                                                      |       |             |
| 4. 机械性能 MECHANICAL PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                      |       |             |
| 4-1 动作力 OPERATING FORCE<br><br>160±30gf<br>260±50gf                                                                                                                                                                                                              |            |  |       |             |
| ISSUE                                                                                                                                                                                                                                                            | DATE       | WRTN                                                                                 | CHKD  | Page 3 of 7 |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020.11.17 | WU                                                                                   | ZHANG |             |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 深圳市金航标电子有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      | 产品系列                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 轻触开关        |
| TACT SWITCH SPECIFICATION<br>轻触开关产品承认书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 5-4 寿命测试 LIFE TEST<br>无负载条件，每分钟 100-120 次的速度操作 100，000 次。<br>100，000cycles of operation at a rate of 100-120 cycles per minute with unloading<br>(1)接触电阻 200 毫欧以下。Contact resistance200mΩ<br>(2)动作力变化范围初始值 30%。Operating force 30% initial value.<br>(3) ITEM 项目——1.2<br>(4) ITEM 项目——1.3<br>(5) ITEM 项目——2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 5-5 盐雾 SAIL SPRA<br>1) 测试温度：35±2℃ Temperature：35±2℃<br>2)循环次数：4 小时喷雾 1 小时停，连续 1 次. 喷雾 4 小时。Cycle：4 Hours testing(1Times) and 1 Hours stop. Based on total 4 hours.<br>3) 盐雾浓度：5±1% Salt solution concentration: 5±1% by weight.<br>(1) 接触电阻 200 毫欧以下。Contact resistance200mΩ.<br>(2) 绝缘电阻 100 兆欧以上。Insulation resistance 100MΩ min.<br>(3) 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏<br>there shall be no sign of mechanical and electrical damage.                                                                                                                                                                                                                     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 5-6 耐热试验 HEAT RESISTAN TEST<br>在 80±2℃环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。<br>80±2℃ for 96H, test after keeping in normal condition for 30min.<br>5-7 耐湿试验 MOISTURE RESISTANT TEST<br>在 60±2℃ 90~95%环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。<br>At 60±2℃ 90~95% RH for 96H, test after keeping in normal condition for 30min.<br>5-8 耐冷试验 COLD RESISTANT TEST<br>在-40±2℃环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。<br>At -40±2℃for 96H, test after keeping in normal condition for 30min.<br>5-9 温度交变试验 TEMPERATURE CYCLIG TEST<br>如图示之环境中，循环 5 次后，再置于正常环境中， 1 个小时后进行测试。<br>According to following figure, after 5cycles, test after keeping in normal condition for 1H. |            |      | <br>(1) 接触电阻 200 毫欧以下。<br>Contact resistance 200mΩ.<br>(2) 绝缘电阻 100 兆欧以上。<br>insulation resistance 100MΩ min.<br>(3) 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏<br>there shall be no sign of mechanical and electrical damage. |             |
| ISSUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATE       | WRTN | CHKD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Page 6 of 7 |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020.11.17 | WU   | ZHANG                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |



- (1) 接触电阻 200 毫欧以下。  
 Contact resistance 200mΩ.
- (2) 绝缘电阻 100 兆欧以上。  
 insulation resistance 100MΩ min.
- (3) 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏  
 there shall be no sign of mechanical and electrical damage.

